

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. _____



1. Produkto tipo unikalus identifikavimo numeris:
NV aerobiniai pratekamojo tipo su veikliuoju dumblu ir bioįkrova buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai:
- NV-1 Comfort
- NV-2 Comfort
- NV-3 Comfort
2. Produkto naudojimo paskirtis: **neapdorotoms buitiniams nuotekoms valyti jei gyventojų iki 50 SGS**
3. Gamintojas: **UAB „Traidenis“, Pramonės g. 31B, LT-62175 Alytus, Lietuva.**
4. Įgaliotasis atstovas: _____
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **3.**
6. Darnusis standartas: **EN 12566 – 3: 2005 +A2:2013**; Notifikuota įstaiga: **NB1397, VĮ „SPSC“**
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinė charakteristika	Deklaruojama vertė	Techninė specifikacija
Valymo efektyvumas Nuotekų valymo rodikliai (kai apkrova organinėmis medžiagomis BDS ₇ = 0,216 kg/d ir nuotekų srautas 0,8 m ³ /d)	BDS ₅ : 97,6% ChDS: 93,0 % SM: 98,0 % P: 90,6% N _{Kj} : 77,5(79,7*)% N _{tot} : 31,5(26,2*)% NH ₄ – N: 78,4(82,2)% BDS ₅ : 6,73 ChDS: 36,1 SM: 6,39 P: 0,632 N _{Kj} : 8,82(10,3) N _{tot} : 25,2(25) NH ₄ – N: 8,02(9,62)	EN 12566 – 3:2005+A2:2013 B priedas
Vardinė organinių medžiagų apkrova per parą (BDS5): NV-1 Comfort NV-2 Comfort NV-3 Comfort	0,24 kg/d 0,48 kg/d 0,84 kg/d	EN 12566 – 3:2005+A2:2013 B priedas
Vardinis nuotekų srautas (Q_N): NV-1 Comfort NV-2 Comfort NV-3 Comfort	0,8 m ³ /d 1,44 m ³ /d 2,52 m ³ /d	EN 12566 – 3:2005+A2:2013 B priedas
Sandarumas	Užtikrintas	EN 12566 – 3:2005+A2:2013 A.2 ir A.3 priedas
Laikomoji galia: -NV- 1 Comfort - maksimali projektinė apkrova; - maksimalus užpilo sluoksnio aukštis - gruntinio vandens lygis -NV – 2 Comfort - maksimali projektinė apkrova; - maksimalus užpilo sluoksnio aukštis - gruntinio vandens lygis -NV – 3 Comfort - maksimali projektinė apkrova; - maksimalus užpilo sluoksnio aukštis - gruntinio vandens lygis	2,70 m 1,84 m 3,30 m 2,35 m 3,90 m 3,08 m	EN 12566 – 3:2005+A2:2013 C.5 priedas C.6 priedas EN 976-1:2000 6.8 sk.

Patvarumas	Atitinka reikalavimus	LST EN ISO 14125 ir LST EN ISO899-2, Rezultatai interpeluoti pagal LST EN ISO 9967
Degumas	E	EN 1350-1:2007+A1:2010
Dumblo šalinimo dažnis	≥ 1 kartą per metus	
Cheminis atsparumas	NPD	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Gamintojo vardu pasirašė:

[vardas ir pavardė]

[vieta] [išdavimo data]

[parašas]

PANEVŽIŲS