

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. _____

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo numeris:
NV aerobiniai pratekamojo tipo su veikliuoju dumblu ir bioįkrova buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai:
- NV – 1a, NV – 1m, NV – 1t; - NV – 2a, NV – 2m, NV – 2t;
- NV – 3a, NV – 3m, NV – 3t; - NV – 4a, NV – 4m, NV – 4t;
2. Produkto naudojimo paskirtis: **neapdorotoms buitinėms nuotekoms valyti jei gyventojų iki 50 SGS**
3. Gamintojas: **UAB „Traidenis“, Pramonės g. 31B, LT-62175 Alytus, Lietuva.**
4. Įgaliotasis atstovas: _____
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **3.**
6. Darnusis standartas: **EN 12566 – 3: 2005 +A2:2013**; Notifikuota įstaiga: **NB1397, VĮ „SPSC“**
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinė charakteristika	Deklaruojama vertė	Techninė specifikacija
Valymo efektyvumas Nuotekų valymo rodikliai (kai apkrova organinėmis medžiagomis $BDS_7 = 0,216 \text{ kg/d}$ ir nuotekų srautas $0,8 \text{ m}^3/\text{d}$)	BDS_7 : 94,3 % (14,0 mg/l) ChDS: 88,9 % (51,5 mg/l) SM: 95,1 % (12,9 mg/l) P: 58,8% (2,9 mg/l) N_{Kj} : 86,8% (8,9 mg/l) $NH_4 - N$: 87,8% (5,7 mg/l)	EN 12566 – 3:2005+A2:2013 B priedas
Vardinė organinių medžiagų apkrova per parą (BDS_7): - NV – 1a, NV – 1m, NV – 1t; - NV – 2a, NV – 2m, NV – 2t; - NV – 3a, NV – 3m, NV – 3t; - NV – 4a, NV – 4m, NV – 4t;	0,28 kg/d 0,56 kg/d 0,98 kg/d 1,33 kg/d	EN 12566 – 3:2005+A2:2013 B priedas
Vardinis nuotekų srautas (Q_N): - NV – 1a, NV – 1m, NV – 1t; - NV – 2a, NV – 2m, NV – 2t; - NV – 3a, NV – 3m, NV – 3t; - NV – 4a, NV – 4m, NV – 4t;	0,8 m^3/d 1,44 m^3/d 2,52 m^3/d 3,42 m^3/d	EN 12566 – 3:2005+A2:2013 B priedas
Sandarumas	Užtikrintas	EN 12566 – 3:2005+A2:2013 A.2 ir A.3 priedas
Laikomoji galia: -NV - 1 - maksimalus užpilo sluoksnio aukštis; - gruntinio vandens lygis -NV - 2 - maksimalus užpilo sluoksnio aukštis; - gruntinio vandens lygis -NV - 3 - maksimalus užpilo sluoksnio aukštis - gruntinio vandens lygis -NV - 4 - maksimalus užpilo sluoksnio aukštis - gruntinio vandens lygis	2,90 m 1,84 m 3,45 m 2,35 m 4,14 m 3,08 m 4,30 m 3,30 m	EN 12566 – 3:2005+A2:2013 C.5 priedas C.6 priedas EN 976-1:2000 6.8 sk.
Gaisringumas	E	
Cheminis atsparumas	NPD	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Gamintojo vardu pasirašė:

[vardas ir pavardė]

[vieta] [išdavimo data]

[parašas]