

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO CERTIFIKATAS

Produktas	buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai
Tipai	pratekamojo tipo su įkrova ir pirminiu nusodintuvu: HNV-P-8, HNV-P-9, HNV-P-10, HNV-P-11, HNV-P-12, HNV-P-13, HNV-P-14, HNV-P-15, HNV-P-16, HNV-P-17, HNV-P-18, HNV-P-19, HNV-P-20, HNV-P-21, HNV-P-22, HNV-P-23 ir HNV-P-24 (dvių dalių (anoksinė ir aeracinė) aerotankas, pirminis ir antrinis nusodintuvai integruoti vienoje talpykloje; perteklinis dumblas šalinamas į atskiroje talpoje įrengtą dumblo stabilizatorių; orapūtė montuojama šalia įrenginio)
Naudojimo paskirtis	neapdorotoms buitinėms nuotekoms valyti, kai gyventojų virš 50 SGS
Ekspluatacinės savybės	žr. 1, 2 ir 3 priedus
Gamintojas	UAB „Traidenis“, Pramonės g. 31B, LT-62175 Alytus, Lietuvos Respublika
Gamybos vieta	UAB „Traidenis“, Pramonės g. 31B, LT-62175 Alytus, Lietuvos Respublika
Reikalavimai	NTĮ-01-048:2021

Šis sertifikatas išduotas, atlikus STR 1.01.04:2015 sistemai 1 numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Numeris	SPSC-9312
Data	2021-12-07 (pirmą kartą išduotas 2014-09-19)
Galioja	2023-09-18 (informacija www.spsc.lt)
Išduotas	UAB „Traidenis“, Pramonės g. 31B, LT-62175 Alytus, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 249910930

Direktorius

Egzempliorius Nr. 1

Valdemaras Gauronskis




1 PRIEDAS PRIE SERTIFIKATO Nr. SPSC-9312

Išduoto 2021-12-07

Produktas buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai

Tipas pratekamojo tipo su įkrova ir pirminiu nusodintuvu:
HNV-P-8, HNV-P-9, HNV-P-10, HNV-P-11, HNV-P-12, HNV-P-13,
HNV-P-14, HNV-P-15, HNV-P-16, HNV-P-17, HNV-P-18, HNV-P-19,
HNV-P-20, HNV-P-21, HNV-P-22, HNV-P-23 ir HNV-P-24
(dviejų dalių (anoksinė ir aeracinė) aerotankas, pirminis ir antrinis
nusodintuvai integruoti vienoje talpykloje;
perteklinis dumblas šalinamas į atskiroje talpoje įrengtą dumblo
stabilizatorių; orapūtė montuojama šalia įrenginio)

Bendras įrenginio vaizdas:



Valymo įrenginio tipas	Gabaritiniai matmenys D/L, m	Įrenginio apkrova teršalais, SGS
- HNV-P-8	2,45 / 4,1	53
- HNV-P-9	2,45 / 4,5	60
- HNV-P-10	2,45 / 5,0	66
- HNV-P-11	2,45 / 5,6	73
- HNV-P-12	2,45 / 6,1	80
- HNV-P-13	2,45 / 6,7	86
- HNV-P-14	2,45 / 6,9	93
- HNV-P-15	2,45 / 7,2	100
- HNV-P-16	2,45 / 7,5	106
- HNV-P-17	2,45 / 7,8	113
- HNV-P-18	2,45 / 8,3	120
- HNV-P-19	2,45 / 8,9	126
- HNV-P-20	2,45 / 9,4	133
- HNV-P-21	3,0 / 6,7	140
- HNV-P-22	3,0 / 6,9	146
- HNV-P-23	3,0 / 7,2	153
- HNV-P-24	3,0 / 7,5	160

PASTABA: SGS – suvestinis gyventojų skaičius (LST EN 1085)

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

2 PRIEDAS PRIE CERTIFIKATO Nr. SPSC-9312

Išduoto 2021-12-07

Produktas buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai

Tipas pratekamojo tipo su įkrova ir pirminiu nusodintuvu:
 HNV-P-8, HNV-P-9, HNV-P-10, HNV-P-11, HNV-P-12, HNV-P-13,
 HNV-P-14, HNV-P-15, HNV-P-16, HNV-P-17, HNV-P-18, HNV-P-19,
 HNV-P-20, HNV-P-21, HNV-P-22, HNV-P-23 ir HNV-P-24
 (dviejų dalių (anoksinė ir aeracinė) aerotankas, pirminis ir antrinis
 nusodintuvai integruoti vienoje talpykloje;
 perteklinis dumblas šalinamas į atskiroje talpoje įrengtą dumblo
 stabilizatorių; orapūtė montuojama šalia įrenginio)

Esminės charakteristikos ir eksploatacinės savybės

Esminė charakteristika	Bandymo metodas	Eksploatacinė savybė
Valymo efektyvumas (kai apkrova organinėmis medžiagomis BDS ₅ ir nuotekų srautas, kaip nurodyta NTJ-01-048:2016): - biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₅), % - cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), % - drumzlinumas (SS), % - visuminis fosforingumas (P) - visuminis azotingumas	"Gamyklinių nuotekų valymo įrenginių pirminio (technologinio) vertinimo metodika", VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 2003, Vilnius	95 84 94 NPD NPD
Išvalymo laipsnis esant standartinėms įtekoms pagal LST EN 12566-3 p. B.3.2: - BDS ₅ (vidutinė metinė), mg O ₂ /l - BDS ₅ (momentinė), mg O ₂ /l - ChDS (vidutinė metinė), mg/l - drumzlinumas (vidutinė metinė), mg/l	"Gamyklinių nuotekų valymo įrenginių pirminio (technologinio) vertinimo metodika", VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 2003, Vilnius	20 30 125 30
Vardinis paros nuotėkis (vardinis žymėjimas) Q _N , m ³ /d	"Gamyklinių nuotekų valymo įrenginių pirminio (technologinio) vertinimo metodika", VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 2003, Vilnius	nurodoma skaičiumi tipo žymėjime

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

3 PRIEDAS PRIE CERTIFIKATO Nr. SPSC-9312

Išduoto 2021-12-07

Produktas buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai

Tipas pratekamojo tipo su įkrova ir pirminiu nusodintuvu:
HNV-P-8, HNV-P-9, HNV-P-10, HNV-P-11, HNV-P-12, HNV-P-13,
HNV-P-14, HNV-P-15, HNV-P-16, HNV-P-17, HNV-P-18, HNV-P-19,
HNV-P-20, HNV-P-21, HNV-P-22, HNV-P-23 ir HNV-P-24
(dviejų dalių (anoksinė ir aeracinė) aerotankas, pirminis ir antrinis
nusodintuvai integruoti vienoje talpykloje;
perteklinis dumblas šalinamas į atskiroje talpoje įrengtą dumblo
stabilizatorių; orapūtė montuojama šalia įrenginio)

Esminės charakteristikos ir eksploatacinės savybės

Esminė charakteristika	Bandymo metodas	Eksploatacinė savybė
Nelaidumas vandeniui	NTĮ-01-048:2021, 1 priedas	atitinka reikalavimus
Pavojingos medžiagos	—	NPD
Atsparumas ugniai	LST EN 13501-1:2007+A1:2010	NPD
Laikančioji galia montuojant įrenginius esant eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytam didžiausiam užpilo aukščiui ir gruntinio vandens lygiui	NTĮ-01-048:2021, 4.3 p. ir 3 priedas	atitinka reikalavimus
Patvarumas, medžiaga stiklaplastikis (GRP)	NTĮ-01-048:2021, 3 priedas	atitinka reikalavimus

NPD – charakteristika nenustatyta (angl. no performance determined)

Direktorius



Valdemaras Gauronskis