

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. _____

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo numeris:

NV aerobiniai pratekamojo tipo su veikliuoju dumbly ir bioįkrova buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai:

- NV-1 Comfort

- NV-2 Comfort

- NV-3 Comfort

2. Produkto naudojimo paskirtis: **neapdorotoms buitinėms nuotekoms valyti jei gyventojų iki 50 SGS**3. Gamintojas: **UAB „Traidenis“, Pramonės g. 31B, LT-62175 Alytus, Lietuva.**

4. Įgaliotasis atstovas: _____

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **3.**6. Darnusis standartas: **EN 12566 – 3: 2005 +A2:2013; Notifikuota įstaiga: NB1397, VĮ „SPSC“**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eksploatacinė charakteristika	Deklaruojama vertė	Techninė specifikacija
Valymo efektyvumas Nuotekų valymo rodikliai (kai apkrova organinėmis medžiagomis $BDS_7 = 0,216 \text{ kg/d}$ ir nuotekų srautas $0,8 \text{ m}^3/\text{d}$)	$BDS_5: 97,6\%$ $ChDS: 93,0 \%$ $SM: 98,0 \%$ $P: 90,6\%$ $N_{Kj}: 77,5(79,7*)\%$ $NH_4 - N: 78,4(82,2)\%$ $BDS_5: 6,73$ $ChDS: 36,1$ $SM: 6,39$ $P: 0,632$ $N_{Kj}: 8,82(10,3)$ $NH_4 - N: 8,02(9,62)$	EN 12566 – 3:2005+A2:2013 B priedas
Vardinė organinių medžiagų apkrova per parą (BDS5): NV-1 Comfort NV-2 Comfort NV-3 Comfort	0,24 kg/d 0,48 kg/d 0,84 kg/d	EN 12566 – 3:2005+A2:2013 B priedas
Vardinis nuotekų srautas (Q_N): NV-1 Comfort NV-2 Comfort NV-3 Comfort	0,8 m ³ /d 1,44 m ³ /d 2,52 m ³ /d	EN 12566 – 3:2005+A2:2013 B priedas
Sandarumas	Užtikrintas	EN 12566 – 3:2005+A2:2013 A.2 ir A.3 priedas
Laikomoji galia: -NV- 1 Comfort - maksimali projektinė apkrova; - maksimalus užpilo sluoksnio aukštis - gruntinio vandens lygis -NV – 2 Comfort - maksimali projektinė apkrova; - maksimalus užpilo sluoksnio aukštis - gruntinio vandens lygis -NV – 3 Comfort - maksimali projektinė apkrova; - maksimalus užpilo sluoksnio aukštis - gruntinio vandens lygis	2,70 m 1,84 m 3,30 m 2,35 m 3,90 m 3,08 m	EN 12566 – 3:2005+A2:2013 C.5 priedas C.6 priedas EN 976-1:2000 6.8 sk.

Patvarumas	Atitinka reikalavimus	LST EN ISO 14125 ir LST EN ISO899-2, Rezultatai interpeluoti pagal LST EN ISO 9967
Degumas	E	EN 1350-1:2007+A1:2010
Dumblo šalinimo dažnis	≥ 1 kartą per metus	
Cheminis atsparumas	NPD	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Gamintojo vardu pasirašė:

[vardas ir pavardė]

[vieta] [išdavimo data]

[parašas]